

- **Potencia** 500 W

- **Color de Temperatura** 3000 K, 6500 K

- **Color de Luz** Luz Cálida, Luz Fría

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tecnología             | LED SMD EPISTAR                                             |
| Estilo                 | Slim                                                        |
| Factor Potencia        | 0.99                                                        |
| Material               | Cuerpo de Aluminio + Protector de Vidrio a prueba de golpes |
| Protección             | IP66 – IK08 – Clase I                                       |
| Flujo Lumínico         | 55000 Lm.                                                   |
| Voltaje                | 110V – 240V 50hz                                            |
| Ángulo de iluminación  | 120°                                                        |
| Factor de Potencia     | 0,99                                                        |
| Temperatura de Trabajo | -20 a 60°C                                                  |
| Vida útil              | 30.000 hrs.                                                 |
| Accesorios             | Incluye visera                                              |
| Dimensiones            | 47 cm (Al)<br>54 cm (An)<br>11 cm (L)                       |
| Montaje                | Muro – Poste                                                |
| Aplicación             | Exterior<br>Iluminación perimetral<br>Canchas y Gimnasios   |
| Garantía               | Si                                                          |
| Certificado            | SEC – DS43                                                  |